

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA
SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Nr. 7833 / 31.10.2019

DIRECTOR,
Valentin TATOMIR



NOTA CU SPECIFICATII TEHNICE

1: Denumirea achizitiei; Materiale instalatii

2: Cantitate. Date tehnice. Termen de livrare :

Nr. crt	DENUMIRE PRODUS	UM	CANTITATE
1	TEAVA PE Q 40	MI	150
2	MUFA PE Q 40	BUC	3
3	STIUT FILETAT Sudabil 1 1/2	BUC	1
4	COT ZN 1 1/2	BUC	2
5	NIPLU ZN 1 1/2	BUC	2
6	RACORD PE Q 40	BUC	3
7	ROBINET TRECERE 1 1/2	BUC	2
8	NIPLU ZN 1 1/4	BUC	2
9	NIPLU REDUS 1 1/2 - 1 1/4	BUC	1
10	CIMENT 40 kg/sac	sac	3

Date tehnice minimale

Caracteristicile esentiale

Teava PQ 40

- Sunt rezistente la soc termic
- Stabilitate dimensionala la cresterea temperaturi
- Nu sunt corodante
- rezistenta la tractiune longitudinala (conform ISO 6259);
- rezistenta la presiune hidraulica la 20°C si 80°C (ISO 1167);
- rezistenta la intemperii (ISO 4607).
-

Mufa PE Q 40

- Sunt rezistente la soc termic
- Stabilitate dimensional la cresterea temperaturi
- Nu sunt corodante
- rezistenta la tractiune longitudinala (conform ISO 6259);
- rezistenta la presiune hidraulica la 20°C si 80°C (ISO 1167);
- rezistenta la intemperii (ISO 4607).

STIUT FILETAT SUDABIL 1 ½"

- Este o piesa din otel ce face parte din categoria fittingurilor sudabile si este utilizat in instalatii industrial
- Dimensiune nominal 1 ½"

COT ZN 1 ½

- Culoare argintie
- Material fonta
- Finisaj zincat
- Record 1 ½"
-

NIPLU ZN 1 ½

- Culoare argintie
- Material fonta
- Finisaj zincat
- Record 1 ½"

RACORD PE Q 40

- Filet interior
- Material pehd
- Record (inch) 1 ¼
- Diametru 40 (mm)

ROBINET TRECERE 1 ½"

- ROBINET TRECERE 1 ½ sunt robineti cu trecere directa si etansare cu montare intre flanse
- Corp din fonta ductile
- Disc din fonta
- Garniture NBR/EPDM
- Temperatura maxima 120 grade
- Presiune maxima 16 bar

NIPLU ZN 1 1/4"

- Culoare argintie
- Material fonta
- Finisaj zincat
- Record 1 1/4 "

NIPLU REDUS 1 1/2 la 1 1/4 "

- Culoare argintie
- Material fonta
- Finisaj zincat
- Racord1. 1 1/2 "
- Record 2. 1 1/4 "

Ciment

Utilizare preconizata prepararea betonului pentru constructii

- Tendinta minima de fisurare
- Aderenta buna la support
- Mod de ambalare sac 40 kg
- Timp initial de prize > 60 min
- Expansiune ,< 10
- Durabilitate

Termen de livrare 7 zile de la inregistrarea comenzii:

Termen de plata 30 de zile calendaristice.

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la sediul beneficiarului: Exploatarea Livrari Cai Ferate Uzinale , localitatea Motru, str. Severinului , nr 57, Jud Gorj.

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a furnizorului.

3. Conditii de receptie si garantie:

La livrare produsele vor fi insotite obligatoriu de urmatoarele documente:

- a) Aviz de expeditie/ facture fiscal
- b) Certificat de calitate si garantie
- c) Declarative de conformitate conform SR EN ISO/CEI 17050:

Perioada de garantie incepe de la data trecerii produsului in proprietatea beneficiarului, din data incheierii si semnarii notei de intrare –receptie de catre comisia de receptie a acestuia si va fi de 12 luni.

Compartiment Administrativ,
Constantin DOMAN

