


SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	REFERAT DE NECESITATE ȘI OPORTUNITATE	COD:F01-PAD-TSC-002	
		REVIZIA: 5	pag. 3/3

Sucursala Electrocentrale Turceni
Nr. 8407/19.05.2020

ANEXA

Nr. crt	DENUMIRE PRODUS	UM	Cant	Pret	Valoare	Stoc
1	Cap taietor pentru motocoasa sthill FS 311 - Super Cut 40-2 Stihl	buc	12	200	2,400	0
2	Cap taietor pentru motocoasa sthill FS 130 -	buc	1	130	130	0
3	Cap taietor pentru motocoasa sthill FS	buc	1	130	130	0
4	Cap taietor motocoasa Husqvarna 135 R -T35 filet M12	buc	10	160	1,600	0
5	Fir taietor motocoasa 2,4 mm - m	ml	4,800	0.6	2,880	0
6	Ulei amestec in 2 timpi motocoasa Stihl	litru	38	40	1,520	0
7	Lant drujba Husqvarna 455 RANCHER	buc	6	140	840	0
8	Lant drujba STHILL MS 362	buc	3	140	420	0
9	Pila ascutit lant	buc	6	12	72	0
Total					9,992	

Nota: Stoc la 12.05.2020

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director Sucursala	Constantin Paduraru		18.05.2020
Vizat	Șef Birou Administrativ	Mihail Razvan Vultureanu		18.05.2020
Elaborat	Referent de specialitate	Delia Claudia Tismanaru		18.05.2020

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	REFERAT DE NECESITATE ȘI OPORTUNITATE	COD:F01-PAD-TSC-002	
		REVIZIA: 5	pag. 4/3

Sucursala Electrocentrale Turceni

Nr: 8404/19.05.2020

Specificații tehnice minimale piese motocoasa si consumabile

Nr.	Denumire reper	Caracteristic tehnice
1	Cap taietor pentru motocoasa sthill FS 311 - Super Cut 40-2 Stihl	Cu doua fire, pentru lucrari de cosire si finisare. Reglare automata a firului cositor la lungimea de taiere optima Diametru fir 2.4 mm
2	Cap taietor pentru motocoasa sthill F 300 -	Cu doua fire, pentru lucrari de cosire si finisare. Reglare automata a firului cositor la lungimea de taiere optima Diametru fir 2.4 mm
3	Cap taietor pentru motocoasa sthill F 130 -	Cu doua fire, pentru lucrari de cosire si finisare. Reglare automata a firului cositor la lungimea de taiere optima Diametru fir 2.4 mm
4	Cap taietor motocoasa Husqvarna 135 R -T35 filet M12	Cu sistem semi-automat Tap-n-Go de alimentare a firului Trimmy, care desfasoara automat firul atunci cand capul este apasat in sol. Diametru fir 2.4 mm
5	Fir taietor motocoasa 2,4 mm - m	Sectiune rotunda, diametru 2.4 mm, material nylon
6	Ulei amestec in 2 timpi motocoasa Sthill	Ulei pentru motoarele in doi timpi utilizat frecvent, pe baza de uleiuri minerale. Foarte bune proprietati de lubrifiere si ardere. Compozitie chimica: ulei mineral 90% cu grad ridicat de rafinare (IP346DMSO extract <3%) baza 5,8-6,8 KOH/g. Se foloseste in amestec cu benzina. Raport de amestec 1:50 (100 ml la 5 litri de benzina), culoare rosu.
7	Lant drujba Husqvarna 455 RANCHER	Lungime lama 45 cm .Pasul lantului 325" grosime lama 1.5 mm, material otel , 36 dinti.
8	Lant drujba STHILL MS 362	PAS 3/8 Lungime lama 40 cm Tip lanț :Oilomatic
9	Pila ascutit lant	Pila rotunda ascutit lant drujba diametru 4 mm.